

گریس

بهران لعل گریس معدنی مقاوم در برابر آب با پایه صابون کلسیم است که برای روانکاری ماشین‌آلات در دمای ۲۰- تا ۷۰ درجه و حفاظت از قطعات در برابر خوردگی و زنگ زدگی در مجاورت آب استفاده می‌شود



بهران لعل NLGI۱

کلسیم اسپیدی
NLGI ۱

بهران لعل NLGI۲

ایرانول CAMA
NLGI ۲

پارس شاسی پلاس
NLGI ۲

کلسیم اسپیدی
NLGI ۲

بهران لعل NLGI۳

ایرانول CAMA
NLGI ۳

پارس شاسی پلاس
NLGI ۳

کلسیم اسپیدی
NLGI ۳

بهران کهربا گریس معدنی مقاوم در برابر آب با پایه صابون کلسیم است که برای روانکاری ماشین‌آلات در دمای ۲۰- تا ۷۰ درجه و حفاظت از قطعات در برابر خوردگی و زنگ زدگی استفاده می‌شود

بهران کهربا NLGI۱
توقف تولید

کلسیم اسپیدی
NLGI ۱

بهران کهربا NLGI۲
توقف تولید

ایرانول CAMA
NLGI ۲

پارس شاسی پلاس
NLGI ۲

کلسیم اسپیدی
NLGI ۲



کلسیم اسپیدی
NLGI ۳

پارس شاسی پلاس
NLGI ۳

ایرانول CMA
NLGI ۳

بهران کهربا NLGI۳
توقف تولید

بهران زمرد گریس معدنی با پایه صابون کمپلکس کلسیم است که برای روانکاری یاتاقان‌ها و اجزای ماشین‌آلات در شرایط سخت و دمای -۲۰ تا ۱۰۰ درجه، با خواص ضد سایش و حفاظت در برابر خوردگی تولید می‌شود



بهران زمرد NLGI۱

پارس کلسیم کمپلکس
NLGI ۲

بهران زمرد NLGI۲

پارس کلسیم کمپلکس
NLGI ۳

بهران زمرد NLGI۳

بهران آبنوس گریس معدنی با پایه صابون سدیم است که برای روانکاری یاتاقان‌ها، آب‌بندی پمپ‌ها و حفاظت از قطعات در دماهای -۲۰ تا ۱۰۰ درجه و شرایط عاری از رطوبت مناسب است

بهران آبنوس NLGI۱
توقف تولید

پارس تکتار RBB
پارس فایبر NLGI ۲

بهران آبنوس NLGI۲

پارس تکتار RBB
پارس فایبر NLGI ۳

بهران آبنوس NLGI۳
توقف تولید

بهران یاقوت گریس چندمنظوره معدنی با پایه صابون لیتیم است که برای روانکاری یاتاقان‌ها، پمپ‌ها و تحمل بار در دماهای -۲۰ تا ۱۲۰ درجه مناسب است

لیتیم اسپیدی
NLGI ۱

بهران یاقوت NLGI۱

Multis ۲

Mobil grease MP

Longtime PD ۲
Spheerol AP ۲
Spheerol- LMM
Mine Grease

Alvania RL

Gadus S۲ V۱۰۰ ۲

لیتیم اسپیدی
NLGI ۲

پارس ماهان NLGI۲

ایرانول لیما
NLGI ۲

بهران یاقوت NLGI۲

Multis ۳

Spheerol AP ۳

Gadus S۲ V۱۰۰ ۳

لیتیم اسپیدی
NLGI ۳

پارس ماهان NLGI۳

ایرانول لیما
NLGI ۳

بهران یاقوت NLGI۳

بهران یاقوت EP گریس چندمنظوره معدنی با پایه صابون لیتیم است که برای روانکاری یاتاقان‌ها، پمپ‌ها و تحمل بار بالا در دماهای -۲۰ تا ۱۲۰ درجه و شرایط سخت طراحی شده است

Multis EP ۱

Mobilux EP ۱

Spheerol EPL ۱

Alvania grease
EP (LF) ۱

Gadus S۲ V۲۲۰ ۱

لیتیم اسپیدی
EP NLGI ۱

ایرانول لیما EP
NLGI ۱

بهران یاقوت NLGI EP
۱

Multis EP ۲

Mobilux EP ۲

Spheerol EPL ۲

Alvania grease
EP (LF) ۲
Retinax EP ۲

Gadus S۲ V۲۲۰ ۲

لیتیم اسپیدی
EP NLGI

پارس ماهان EP
NLGI ۲

ایرانول لیما EP
NLGI ۲

بهران یاقوت NLGI EP
۲