

روغن های توربین

بهران توربین: روغن معدنی برای توربین ها و توربوکمپرسورها با جدپذیری عالی از آب، محافظت در برابر خوردگی، پایداری حرارتی و اکسیداسیون، عملکرد در گستره دمایی وسیع و مطابق استانداردهای معتبر صنعتی

Preslia ۳۲	Mobil DTE ۷۹۰ Series ۷۰۷ Mobil DE Light	Perfecto T ۳۲			سپاهان توربین ۳۲	پارس توربین ۳۲	ایرانول ۳۲ HBX ایرانول HB۳۲	بهران توربین ۳۲
Preslia ۴۶	Mobil DTE ۷۹۰ Series ۷۰۷ Mobil DE Light	Perfecto T ۴۶			سپاهان توربین ۴۶	پارس توربین ۴۶	ایرانول ۴۶ HBX ایرانول HB۴۶	بهران توربین ۴۶
Preslia ۶۸	Mobil DTE ۷۹۰ Series ۷۹۹ Mobil DE Light	Perfecto T ۶۸			سپاهان توربین ۶۸	پارس توربین ۶۸	ایرانول ۶۸ HBX ایرانول HB۶۸	بهران توربین ۶۸



بهران توربین ۱۰۰

بهران توربین SP-۱ روغن مخصوص توربین‌ها با عملکرد در دماهای پایین، جدپذیری عالی از آب، محافظت در برابر خوردگی و پایداری حرارتی و اکسیداسیون، مطابق استانداردهای معتبر صنعتی



بهران توربین ۳۲SP-۱		سپاهان توربو X۳۲	Turbo oil J ۳۲ Turbo oil T ۳۲		Turbine oil ۳۲	Mobil DTE - ۸۳۲
بهران توربین SP-۱ ۴۶	ایرانول H۳۲ II	سپاهان توربو X۴۶	Turbo oil T ۴۶			Mobil DTE - ۸۴۶
بهران توربین SP-۱ ۵۶	ایرانول HB۴۶ II					
بهران توربین SP-۱ ۶۸		سپاهان توربو X۶۸	Turbo oil T ۶۸			
بهران توربین SP-۱ ۱۰۰	ایرانول H۶۸ II	سپاهان توربو X۱۰۰	Turbo oil T ۱۰۰			
بهران توربین SP-۱ ۱۵۰						

بهران توربین EP روغن توربین با خواص ضدسایش قوی، جدپذیری عالی از آب، محافظت در برابر خوردگی، Air Release، پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی، مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی

بهران توربین EP۳۲					Perfecto XEP ۳۳	
بهران توربین EP۴۶					Perfecto XEP ۴۶	

روغن ترانس

بهران ترانس ااروغن عایق معدنی بدون افزودنی و PCB، مناسب برای ترانسفورمرهای پرقدرت با گرانی مناسب، نقطه ریزش پایین، خصوصیات عایقی و پایداری حرارتی عالی، مطابق استانداردهای بین‌المللی

بهران ترانس II	ایرانول DN TRAN	سپاهان ترانس II		Diala B	Uninhibited Transformer oil	Mobilect ۳۹ (uninhibited)
----------------	-----------------	-----------------	--	---------	-----------------------------	---------------------------

روغن های گردش

بهران درفش روغن گردش O&R با افزودنی‌های ضدزنگ و ضد اکسیداسیون، مناسب برای سیستم‌های گردش، هیدرولیک، دنده‌های بسته، یاتاقان‌ها و دستگاه‌های نساجی، تولید شده مطابق استاندارد (HL) Part ۱ DIN ۵۱۵۲۴

بهران درفش ۳۲	ایرانول C۳۲	پارس کیوان ۳۲	سپاهان هیدرولیک ۳۲	Morlina S۲ B۳۲	Morlia oils	Hyspin VG ۳۲	Vactra Named and Double Lettered Series Light	Cirkan RO ۳۲ EP
---------------	-------------	---------------	--------------------	----------------	-------------	--------------	---	-----------------



				Morlina S۲ B۴۶	سپاهان هیدرولیک ۴۶	پارس کیوان ۴۶	ایرانول C۴۶	بهران درفش ۴۶
Cirkan RO ۴۶ EP	Vactra Named and Double Lettered Series Medium	Hyspin VG ۴۶	Morlia oils	Morlina S۲ B۶۸	سپاهان هیدرولیک ۶۸	پارس کیوان ۶۸	ایرانول C۶۸	بهران درفش ۶۸
Cirkan RO ۶۸ EP	Vactra Named and Double Lettered Series: Medium	Hyspin VG ۶۸		Morlina S۲ B۱۰۰	سپاهان هیدرولیک ۱۰۰	پارس کیوان ۱۰۰	ایرانول C۱۰۰	بهران درفش ۱۰۰
Cirkan RO ۱۰۰ EP	Vactra Named and Double Lettered Series: Heavy	Hyspin VG ۱۰۰		Morlina S۲ B۱۵۰	سپاهان هیدرولیک ۱۵۰	پارس کیوان ۱۵۰	ایرانول C۱۵۰	بهران درفش ۱۵۰
Cirkan RO ۱۵۰ EP	Vactra Named and Double Lettered Series: Extra Heavy	Hyspin VG ۱۵۰		Morlina S۲ B۲۲۰	سپاهان هیدرولیک ۲۲۰	پارس کیوان ۲۲۰	ایرانول C۲۲۰	بهران درفش ۲۲۰
Cirkan RO ۲۲۰ EP	Vactra Named and Double Lettered Series: BB	Hyspin VG ۲۲۰		Morlina S۲ B۳۲۰	سپاهان هیدرولیک ۳۲۰	پارس کیوان ۳۲۰	ایرانول C۳۲۰	بهران درفش ۳۲۰
Cirkan RO ۳۲۰ EP	Vactra Named and Double Lettered Series: AA	Hyspin VG ۳۲۰		Morlina S۲ B۴۶۰	سپاهان هیدرولیک ۴۸۰	پارس کیوان ۴۶۰	ایرانول C۴۶۰	بهران درفش ۴۶۰

بهران کاویان روغن ترکیبی Oil Compound پایداری حرارتی عالی، مورد استفاده در سیلندره‌های بخار، دنده‌های مارپیچی و یاتاقان‌هایی که در شرایط عملیاتی با سرعت‌های پایین و بار متوسط کار می‌کنند

CYL C ۴۶۰	Mobil ۶۰۰ W Super Cylinder oil ۴۶۰					سپاهان سولار سیلندر ۴۶۰		بهران کاویان ۴۶۰
CYL C ۶۸۰	Mobil ۶۰۰ W Super Cylinder oil ۶۸۰					سپاهان سولار سیلندر ۶۸۰		بهران کاویان ۶۸۰

بهران رولینگ معدنی، خاصیت فشارپذیری مطلوب، جداپذیری عالی از آب، مقاومت در برابر خوردگی، مورد استفاده در واحدهای نورد گرم صنایع فولاد، یاتاقان‌هایی که نیاز به روغن EP و O&R دارند

								بهران رولینگ ۱۰۰ توقف تولید
								بهران رولینگ ۱۳۰ توقف تولید
								بهران رولینگ ۱۵۰ توقف تولید

بهران نورد معدنی، تحمل در برابر فشار، خواص ضد کف عالی، جداپذیری عالی از آب، مقاومت در برابر خوردگی، مورد استفاده در سیستم‌های گردشی و نورد

								بهران نورد توقف تولید
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------

سیالات هیدرولیک



بهران هیدرولیک H روغن معدنی با پایداری حرارتی، ضدسایش و جدپذیری عالی از آب، مناسب سیستم‌های هیدرولیک، مطابق استانداردهای (HLP) DIN ۵۱۵۲۴ Part ۲ و HF-۰ Denison

Azalla ZS ۲۲	Mobil DTE ۲۰ Series: ۲۲	Hyspin AWS ۲۲	Tellus Oils	Tellus Oils		پارس بابک ویژه ۲۲	ایرانول H۲۲	بهران هیدرولیک H۲۲
Azolla ZS ۳۲	Mobil DTE ۲۰ Series: ۲۴	Hyspin AWS ۳۲		Tellus S۲ M۳۲	سپاهان هیدرولیک ویژه ۳۲	پارس بابک ویژه ۳۲	ایرانول H ۳۲	بهران هیدرولیک H۳۲
					سپاهان هیدرولیک ویژه ۳۷			بهران هیدرولیک H۳۷ توقف تولید
Azolla ZS ۴۶	Mobil DTE ۲۰ Series: ۲۵	Hyspin AWS ۵۶		Tellus S۲ M۴۶	سپاهان هیدرولیک ویژه ۴۶	پارس بابک ویژه ۴۶	ایرانول H ۴۸	بهران هیدرولیک H۴۶
Azolla ZS ۶۸	Mobil DTE ۲۰ Series: ۲۶	Hyspin AWS ۶۸		Tellus S۲ M۶۸	سپاهان هیدرولیک ویژه ۶۸	پارس بابک ویژه ۶۸	ایرانول H ۶۸	بهران هیدرولیک H۶۸
Azolla ZS ۱۰۰	Mobil DTE ۲۰ Series: ۲۷	Hyspin AWS ۱۰۰		Tellus S۲ M۱۰۰	سپاهان هیدرولیک ویژه ۱۰۰	پارس بابک ویژه ۱۰۰	ایرانول H ۱۰۰	بهران هیدرولیک H۱۰۰
Azolla ZS ۱۵۰	Mobil DTE ۲۰ Series: ۲۸	Azolla ZS ۳۲			سپاهان هیدرولیک ویژه ۱۵۰	پارس بابک ویژه ۱۵۰	ایرانول H ۱۵۰	بهران هیدرولیک H۱۵۰
					سپاهان هیدرولیک ویژه ۲۲۰	پارس بابک ویژه ۲۲۰	ایرانول H ۲۲۰	بهران هیدرولیک H۲۲۰
					سپاهان هیدرولیک ویژه ۳۲۰	پارس بابک ویژه ۳۲۰		بهران هیدرولیک H۳۲۰
								بهران هیدرولیک ED۴۶ توقف تولید



بهران هیدرولیک ED روغن معدنی با جدپذیری عالی از آب، مناسب سیستم‌های هیدرولیکی با احتمال ورود آب، مطابق استاندارد (HL) DIN ۵۱۵۲۴ Part ۱

		Hyspin ZZ ۳۲		Tellus S۳ M۳۲	سپاهان هیدرولیک ۳۲ ZF	پارس هیدرولیک ۳۲ ZF	ایرانول HZ۴۶	بهران هیدرولیک HP۳۲
		Hyspin ZZ ۴۶		Tellus S۳ M۴۶	سپاهان هیدرولیک ۴۶ ZF	پارس هیدرولیک ۴۶ ZF	ایرانول HZ۶۸	بهران هیدرولیک HP۴۶
		Hyspin ZZ ۶۸		Tellus S۳ M۶۸	سپاهان هیدرولیک ۶۸ ZF	پارس هیدرولیک ۶۸ ZF		بهران هیدرولیک HP۶۸
		Hyspin ZZ ۱۰۰		Tellus S۳ M۱۰۰	سپاهان هیدرولیک ۱۰۰ ZF	پارس هیدرولیک ۱۰۰ ZF		بهران هیدرولیک HP۱۰۰
		Hyspin ZZ ۱۵۰						بهران هیدرولیک HP۱۵۰



بهران هیدرولیک T روانکار با پایداری عالی، حفاظت در برابر سایش و خوردگی، مناسب دستگاه‌های هیدرولیک، مطابق استاندارد (HVLP) Part ۳ DIN ۵۱۵۲۴

		Hyspin AWH M۱۵	Tellus Oil T				ایرانول HV۱۵	بهران هیدرولیک T۱۵ توقف تولید
Equivis ZS ۲۲	Univis N ۲۲	Hyspin AWH-M ۲۲		Tellus S۲ V۲۲	سپاهان هیدرولیک ۲۲ T	پارس هیدرولیک اتوماتیک ۲۲	ایرانول HV۲۲	بهران هیدرولیک T ۲۲ توقف تولید
Equivis ZS ۳۲	Univis N۳۲	Hyspin AWH-M ۳۲		Tellus S۲ V۳۲	سپاهان هیدرولیک ۲۳ T	پارس هیدرولیک اتوماتیک ۳۲	ایرانول HV۳۲	بهران هیدرولیک T ۳۲
								بهران هیدرولیک T ۳۷ توقف تولید
Equivis ZS ۴۶	Univis N۴۶	Hyspin AWH-M ۴۶		Tellus S۲ V۴۶	سپاهان هیدرولیک ۴۶ T	پارس هیدرولیک اتوماتیک ۴۶	ایرانول HV۴۶	بهران هیدرولیک T ۴۶
Equivis ZS ۶۸	Univis N۶۸	Hyspin AWH-M ۶۸		Tellus S۲ V۶۸	سپاهان هیدرولیک ۶۸ T	پارس هیدرولیک اتوماتیک ۶۸	ایرانول HV۶۸	بهران هیدرولیک T ۶۸
Equivis ZS ۱۰۰		Hyspin AWH-M ۱۰۰		Tellus S۲ V۱۰۰	سپاهان هیدرولیک ۱۰۰ T	پارس هیدرولیک اتوماتیک ۱۰۰		بهران هیدرولیک T ۱۰۰

بهران هیدرولیک TX روانکار مناسب برای دستگاه‌های هیدرولیک با شاخص گرانیوی ۱۹۰، پایداری برشی عالی و حفاظت در برابر سایش و خوردگی است

Equivis ZS ۳۲	DTE۱۰ Excel Series: ۳۲	Hyspin HVI ۳۲	Tellus STX	Tellus S۳ V۳۲	سپاهان هیدرولیک ۳۲ TH			بهران TX ۳۲ هیدرولیک توقف تولید
Equivis ZS ۴۶	DTE۱۰ Excel Series: ۴۶	Hyspin HVI ۴۶		Tellus S۳ V۴۶	سپاهان هیدرولیک ۴۶ TH			بهران TX ۴۶ هیدرولیک

سیالات هیدرولیک مقاوم در برابر آتش

بهران هیدرولیک HFC سیال هیدرولیک پایه آب-گلیکول مقاوم در برابر آتش است و برای سیستم‌های هیدرولیک صنایع ریخته‌گری و صنایعی که با فلزات مذاب یا حلال‌های آلی مشتعل‌شونده کار دارند، مناسب است

							بهران هیدرولیک HFC ۱۵
							بهران هیدرولیک HFC ۲۲
Hydransafa HFC ۱۴۶		Anvol WG ۴۶		Irus C			بهران هیدرولیک HFC ۴۶

بهران هیدرولیک HFDU سیال هیدرولیک مقاوم در برابر آتش، مناسب سیستم‌های هیدرولیک صنایع ریخته‌گری و حلال‌های آلی اشتعال‌پذیر، مطابق گزارش لوکزامبورگ Y Report-LUX



TOTAL

Mobil



Shell



Shell



Hydransafe ۱۶۸
H DU LC
Hydransafe HF DU
۶۸

Anvol SWX ۴۶

Anvol SWX P ۶۸
Anvol SWX ۶۸

Irus DU ۴۶

Inus DU ۶۸

بهران هیدرولیک
HF DU ۴۶

بهران هیدرولیک
HF DU ۶۸